

機械工学概論 訂正のお知らせ

以下のように訂正いたします。

●16頁 c その他 上から2行目

～「すりわり付き」(B 1115 : 2006) ～ → ～「すりわり付き」(B 1115 : 1996 (追補 : 2006)) ～

●64頁 (1) ローラチェーン 上から2行目

JIS B 1801 : 1997ではローラチェーンを、～ → JIS B 1801 : 2009ではローラチェーンを、～

●64頁 表1-4 ローラチェーンの呼び番号 を以下に差し替える。

表1-4 ローラチェーンの呼び番号 (JIS B 1801 : 2009)

ピッチ (基準寸法) mm	呼び番号		
	A系チェーン	A系H級チェーン	B系チェーン
6.35	25 (04C)	—	—
9.525	35 (06C)	—	—
8.00	—	—	05B
9.525	—	—	06B
12.70	—	—	081 ⁽¹⁾
12.70	—	—	083 ⁽¹⁾
12.70	—	—	084 ⁽¹⁾
12.70	41 (085)	—	—
12.70	40 (08A)	—	08B
15.875	50 (10A)	—	10B
19.05	60 (12A)	60H	12B
25.40	80 (16A)	80H	16B
31.75	100 (20A)	100H	20B
38.10	120 (24A)	120H	24B
44.45	140 (28A)	140H	28B
50.80	160 (32A)	160H	32B
57.15	180 (36A)	180H	—
63.50	200 (40A)	200H	40B
76.20	240 (48A)	240H	48B
88.90	—	—	56B
101.60	—	—	64B
114.30	—	—	72B

注(1) 1列だけとする。

●66頁 a 鋼管 上から6行目

～「サニタリー管」(G3447 : 2004), ～ → ～「サニタリー管」(G3447 : 2009), ～